

Tynk modelowany CreativTop (Baumit CreativTop)



baumit.com

Produkt	Gotowy do użycia dyspersyjny tynk cienkowarstwowy z domieszką emulsji żywicy silikonowej do kreatywnego modelowania warstwy wierzchniej elewacji. Do stosowania ręcznego i mechanicznego.
Skład	Organiczne środki wiążące, emulsja żywicy silikonowej, wypełniacze mineralne, pigmenty, woda i dodatki.
Właściwości	Odporny na warunki atmosferyczne, hydrofobowy, uniwersalny i odporny na zabrudzenia, łatwy w obróbce. Utrudniający rozwój mikroorganizmów (grzyby, algi itp.) na elewacji - z uwagi na zastosowanie specjalnych dodatków biocydowych w trakcie procesu produkcyjnego.
Przeznaczenie	Warstwa ochronna i wykończeniowa na starych i istniejących tynkach mineralnych, zaprawach szpachlowych oraz betonie. Wykończenie organicznych tynków i mas szpachlowych oraz modelowana powłoka wykończeniowa w systemach ociepleniowych Baumit (w przypadku aplikacji na dyspersyjną masę szpachlowa Baumit PowerFlex gruntowanie nie jest konieczne).

Dane techniczne	Gęstość:	ok. 1,80 kg/dm ³
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ :	35 - 40
	Nasiąkliwość (współczynnik w):	< 0,10 kg/m ² ·h ^{0,5}
	Współczynnik przewodzenia ciepła λ :	0,70 W/mK
	Współczynnik S _d :	0,07-0,08 m (przy 2 mm grubości warstwy)
	Kolory:	
CreativTop Max, Trend, Vario, Fine, Pearl:	wg wzornika Baumit Life (inne kolory - na zapytanie)	
CreativTop Silk:	biały (0019 - wg Baumit Life)	

Struktura	Max 4,0 mm	Trend 3,0 mm	Vario 1,5 mm	Fine 1,0 mm	Pearl 0,5 mm	Silk 0,2 mm
Zużycie (kg/m ²)	5,0 - 6,2	4,2 - 6,2	2,5 - 5,0	2,9 - 4,2	1,5 - 3,5	1,8 - 3,8

Zużycie uzależnione jest od rodzaju techniki obróbki.

Forma dostawy	Kubel 25 kg
Przechowywanie	W miejscu chłodnym, nie narażonym na mróz, w zamkniętych pojemnikach, przez okres do 12 miesięcy.
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.
Bezpieczeństwo	Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie lub na stronie www.baumit.pl
Podłoże	Podłoże musi być suche, niezmarznięte, wolne od kurzu, nasiąkliwe, wolne od wykwitów i luźnych cząstek.

Produkt można stosować na następujących podłożach:

- warstwy zbrojone w systemach ociepleń Baumit
- tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe,
- beton i inne podłoża mineralne,
- dobrze trzymające się powłoki farb i tynków mineralnych, silikatowych i dyspersyjnych,
- dyspersyjne masy szpachlowe np. Baumit PowerFlex

Nie stosować produktu na:

- świeże tynki wapienne,
- powłoki lakierów i farb olejnych, klejowych i tworzywa sztuczne.
- tworzywa sztuczne, żywice
- farby klejowe i wapienne

- Przygotowanie podłoża**
- powierzchnie kładące lub lekko piaszczące wzmocnić podkładem wgłębnym Baunit MultiPrimer (przerwa technologiczna min. 12 godzin)
 - pozostałości oleju szalunkowego na betonie usuwać strumieniem gorącej pary wodnej
 - powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczyścić mechanicznie, strumieniem gorącej pary wodnej lub przy użyciu środków do usuwania alg
 - stare, zwiędnięte powłoki malarskie usunąć
 - wykwyty oczyścić mechanicznie;
 - uszkodzone, spękańce powierzchnie naprawić zaprawą szpachlową np., Baunit StarContact i ewentualnie wzmocnić siatką z włókna szklanego Baunit StarTex
 - wszystkie podłoża mineralne gruntować podkładem Baunit UniPrimer

Nanoszenie Przeznaczoną do tynkowania powierzchnię zagruntować podkładem Baunit UniPrimer rozprowadzając go równomiernie na całej powierzchni. Po co najmniej 24-godzinnym schnięciu podkładu nakładać wybrany tynk Baunit CreativTop.

Baunit CreativTop

Dokładnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem - nie mieszając z innymi produktami.

Nanieść nierdzewną pacą stalową na grubość warstwy zależną od sposobu nadania struktury - patrz „Instrukcja stosowania Baunit CreativTop”.

Przed aplikacją kolejnych warstw (farba elewacyjna, powłoki dekoracyjne typu Lasur, Metallic itp.) wymagany czas schnięcia nałożonego tynku modelowanego - zależnie od rodzaju struktury/uziarnienia - winien wynosić min. 1 mm/dzień, jednakże nie krócej niż 1 dzień..

Przy niektórych technikach wykonania, farba może ulegać rozmyciu – co może być zamierzone. Jeżeli efekt taki jest niepożądany – wówczas można pokrywać tynk Baunit CreativTop farbami Baunit. Dalsze zalecenia – patrz „Instrukcja stosowania Baunit CreativTop”.

Wskazówki: Temperatura podłoża, powietrza, materiału oraz podłoża podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie może być niższa niż +5°C. Przy dużym nasłonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio osłonić elewację. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą wyraźnie wydłużyć czas wiązania i zmieniać odcień barwy. Jednolitość kolorystyczna może być gwarantowana tylko w ramach jednego zamówienia. Przy stosowaniu produktu z różnych partii produkcyjnych należy je uprzednio dokładnie ze sobą wymieszać. Czyszczenie narzędzi - wodą natychmiast po użyciu. Uwzględnić współczynnik odbicia światła przy użyciu w systemach ociepleń i na tynkach termoizolacyjnych (nie mniej jak 25).

Środki bezpieczeństwa Chronić oczy i skórę. Otoczenie tynkowanych powierzchni, w szczególności szkło, ceramikę, klinkier, kamień naturalny, lakier i metal należy odpowiednio osłonić. Ewentualne ubrudzenia usuwać dużą ilością wody nie czekając na wyschnięcie. Zaschnięty tynk usuwać - zachowując środki bezpieczeństwa - acetonem lub octanem etylu.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.