



Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 04-BPL-Klinker S

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Baunit Klinker S

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G).
Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz
i na zewnątrz.**

3. Producent:

Baunit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2016

Jednostka notyfikowana:

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie Nr notyfikacji 1487**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M10
Wytrzymałość spoiny. Początkowa wytrzymałość na ścinanie	NPD
Wytrzymałość spoiny. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	NPD
Zawartość chlorków	≤ 0,1 % Cl
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	≤ 0,1 kg/(m ² *min ^{0,5})
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Przewodność cieplna/Gęstość	NPD
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Marcin Napora

w Łowiczu dnia: 15.05.2020 (wydanie 1)